SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



SpeedComp VDL VG / Vidalı Kompresör Yağı

Speedcomp VDL VG, korozyona ve oksidasyona karşı koruyucu katkı maddeleri içeren, uzun hizmet ömürlü, üstün kaliteli vidalı kompresör yağıdır.

Kullanımı

Vidalı (rötari) kompresörlerin yağlanmasında başarı ile kullanılır.

Özellikleri

Yüksek Demülsiye Özelliği: Bünyesindeki mevcut demülsifiyer sayesinde sudan ayrılabilme özelliği mükemmeldir. Kısa sürede bünyesindeki suyu atarak yağlama özelliğini korur.
Mükemmel Oksidasyon Direnci ve Köpük Kontrolü: Yüksek oksidasyon mukavemeti sayesinde oksidasyonun neden olduğu tortu oluşumuna ve viskozite kalınlaşmasına engel olur. Bünyesindeki havayı kısa sürede dışarı atarak köpürmeyi önler.
Üstün Film Tabakası: Metal yüzeyler üzerinde film oluşturarak yüzeyin paslanmasına engel olur, aşınmayı önler.
Yüksek Dispersan Özellik: İçerdiği dispersan katıklar yardımıyla tortu teşekkülünü önleyerek verimli çalışma sağlar.
Yüksek ve Düşük Sıcaklıkta Sürekli Etkinlik: Düşük sıcaklıklarda akıcılığını korur, yüksek sıcaklarda ise etkili yağlama sağlar.
Uzun Kullanım Ömrü: Minimum 2000 saat olmak üzere, şartlar sağlandığı sürece ortalama 4000 saat kullanım ömrü sağlar.

Teknik Özellikler

ISO Sınıfı	-	32	46	68	100	150
*Kinematik Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	32	46	68	95	145
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	101	102	98	94	94
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	216	230	236	250	258
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-30	-27	-21	-21	-18

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

DIN 51506 VDL

Revizyon Numarası

01.10.2024 / REV07