SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



SpeedComp SYN-VP NS

SpeedComp SYN-VP NS, üstün teknoloji ürünü sentetik ester yapılı baz yağlar ve PAO (polyalphaolefin) bazlı sentetik yağlara, uygun yüksek kaliteli katık paketi ilavesi ile üretilen, uzun hizmet ömürlü, üstün kaliteli tam sentetik kompresör yağıdır.

Kullanımı

Pistonlu ve vidalı hava kompresörlerinin karter ve silindirlerinde kullanımı uygundur.

Özellikleri

Uzun Kullanım Performansı: Sentetik yapısı ile diğer parafinik yapılı kompresör yağlarına oranla daha fazla uzun kullanım etkinliğine sahiptir.

Yüksek Demülsiye Özelliği: Bünyesindeki mevcut demülsifiyer sayesinde sudan ayrılabilme özelliği mükemmeldir. Kısa sürede bünyesindeki suyu atarak yağlama özelliğini korur.

Mükemmel Oksidasyon Direnci ve Köpük Kontrolü: Yüksek oksidasyon mukavemeti sayesinde oksidasyonun neden olduğu tortu oluşumuna ve viskozite kalınlaşmasına engel olur. Bünyesindeki havayı kısa sürede dışarı atarak köpürmeyi önler.

Üstün Film Tabakası: Metal yüzeyler üzerinde film oluşturarak yüzeyin paslanmasına engel olur, aşınmayı önler.

Yüksek Dispersan Özellik: İçerdiği dispersan katıklar yardımıyla tortu teşekkülünü önleyerek verimli çalışma sağlar.

Yüksek ve Düşük Sıcaklıkta Sürekli Etkinlik: Parafinik yapılı kompresör yağlarıyla karşılaştırıldığında viskozite indeksinin yüksek olması ve akma noktasının daha düşük olması sebebiyle daha düşük sıcaklıklarda akıcılığını korur, daha yüksek sıcaklarda ise etkili yağlama sağlar.

Teknik Özellikler

ISO Sınıfı	-	68
*Kinematik Viskozite 40 °C,cSt	ASTM D 445	68
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	167
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-42
*TAN, mg KOH/gr	ASTM D 664	0,13

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

DIN 51506 VDL

Revizyon Numarası

01.11.2021 / REV02