SPEEDOL
Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



SPX 20W50

SPX 20W50, yüksek kaliteli mineral esaslı baz yağlara özel katık ilavesi yapılarak üretilen, çok dereceli benzinli motor yağıdır. Benzinli araçların yanı sıra ticari ve binek dizel araçlarda ayrıca LPG sistemleriyle çalışan araçlarda da kullanılabilir. Her türlü iklim ve yol koşullarında sorunsuz ve ekonomik performans sağlar, aşınmayı önler.

Kullanımı

Benzinli araçların yanı sıra ticari ve binek dizel araçlarda ayrıca LPG sistemleriyle çalışan araçlarda da kullanılabilir. Her türlü iklim ve yol koşullarında sorunsuz ve ekonomik performans sağlar, aşınmayı önler.

Özellikleri

Tortu ve Kurum Oluşumunu Engelleme: Yüksek sıcaklıklarda tortu oluşumunu kontrol ederken kurum kontrolünü dispersan özelliği ile kontrol ederken yağın kalınlaşmasını önlemiş olur, basıncı dengeler. Bakım giderleri azaltılmış olur.

Yüksek Korozyon ve Köpük Kararlılığı: İçeriğindeki korozyon inhibitörü sayesinde motor pas ve korozyona karşı, köpük kesici katık sayesinde köpük oluşumu ,dolayısıyla aşınmaya karşı motor korunmuş olur.

Yüksek Isı ve Oksidasyon Kararlılığı: Uzun yağ değişimi aralığı sağlarken, yağın ömrünü uzatır. Soğuk iklim koşullarında kolay yağ akışını sağlar.

Yüksek Temizleme Özelliği: İçerisinde bulunan deterjan ve dispersanlar sayesinde motor parçaları temiz tutulur.

Aşınma Önleyici: Motorun ilk çalışma anındaki aşınmalarını önler.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	20.3
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	138
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	222
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-21

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

API SG/CF-4 ACEA E2 MTU TYPE 1 MAN 270

Revizyon Numarası

24.09.2026 / REV04