

Derin Çekme Yağı

Derin çekme işleminde kullanılmak üzere, film oluşturma kapasitesi iyi olan baz yağlarla formüle edilmiş metal şekillendirme yağıdır.

Kullanımı

Derin çekme işlemlerinde sınır yağlayıcıları olarak direkt olarak kullanılır.

Özellikleri

Yırtılmayan Yağ Filmi: Yırtılmayan yağ filmi oluşturur. Bu şekilde metal-metal yapışma ve kaynamasının önüne geçer.
Yüksek Sistem Koruması: Derin çekme işlemi aletinin uzun süreli korunumunu sağlar.
Basınç Etkisini Düşürme Özelliği: Derin çekme işlemlerinde basınç etkisini en aza indirir. Çekme işlemi süresince kalıba tampon oluşturur.
Yüksek İşleme Performansı: Yağlayıcılık özelliğini yitirmeden, sürtünmeyi azaltır, aşırı ısınmayı önler.
Yüksek Yağlama Performansı: İçerdiği katıklar sayesinde yağlama işlevini iyi bir şekilde devamlı olarak yerine getirir.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	29
*Kinematik Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	460
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	93

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

22.06.2026 / REV03