

Alüminyum Tel Çekme Yağı

Alüminyum tel çekme makineleri için kaliteli baz yağlar ve özel katıklarla geliştirilmiş, suyla emülsiyon oluşturularak kullanılan tel çekme yağıdır.

Kullanımı

Alüminyum tel çekme makinelerinde kullanılır. %5-10 arasında konsantrasyon elde edilecek şekilde su ile emülsiyon oluşturularak kullanılır.

Özellikleri

Yüksek Yağlama Performansı: İçerdiği katıklar sayesinde yağlama işlevini iyi bir şekilde devamlı olarak yerine getirir.
Stabil Emülsiyon Oluşturma Özelliği: Alüminyumda leke yapmayan beyaz renkli stabil emülsiyonlar oluşturan sıvama çekme yağıdır.
Mükemmel Soğutma Özelliği: Suyla oluşturduğu stabil emülsiyonla tel çekme işleminde soğutma görevini mükemmel yapar.
Yüksek İşleme Performansı: İçeriğindeki katık sistemi sayesinde yüksek hassasiyette işleme performansı sağlar.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite 40°C, cSt	ASTM D 445	55,81
*Kinematik Viskozite 100°C, cSt	ASTM D 445	8,86
pH (%5'lik Konsantrasyon)	ASTM D 1287	8,8
Emülsiyon Tipi	-	Süt görünümü

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

01.10.2014 / REV01