SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



H601 Diş Açma Yağı

Çok amaçlı diş açma, kesme yağıdır. Çelik, demir gibi metallerin delme, diş açma, çekme, paftalama ve derin delme işlemlerinde kullanılmak üzere üstün özellikli katıklar ve özel baz yağlarla geliştirilmiştir.

Özellikleri

Üstün Koruma Performansı: Operasyon sırasında kesme parçalarını koruyarak, ömrünü uzatır.
Geniş Uygulama Alanı: Geniş uygulama alanları sayesinde ürün çeşitliliğini azaltarak satın alma ve depolama maliyetlerinden tasarruf sağlar.
Yüksek Yağlama Performansı: Çeşitli metal işleme uygulamalarında iyi yağlayıcılık özelliği göstererek metalin metale kaynamasını engellerler.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	12,12
*Kinematik Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	46
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	113
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	234

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

03.06.2026 / REV05