
SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



Diş Açma Yağı Plus-1

Diş Açma Yağı Plus-1, çelik, demir gibi metallerin delme, diş açma ve çekme işlemlerinde, klavuz çekmede, testerelerde, tornalarda hem soğutma hem de yağlama işlemlerinde kullanılmak üzere üstün özellikli katıklar ve özel baz yağlarla geliştirilmiş kesme yağıdır. Alüminyum ve sarı metallerde kullanımı tavsiye edilmez.

Özellikleri

Üstün Koruma Performansı: Operasyon sırasında kesme parçalarını koruyarak, ömrünü uzatır.

Geniş Uygulama Alanı: Geniş uygulama alanları sayesinde ürün çeşitliliğini azaltarak satın alma ve depolama maliyetlerinden tasarruf sağlar. Soğutma ve yağlama özelliğini içeriğindeki basınç katıklarıyla mükemmel performansta yerine getirir.

Yüksek Yağlama Performansı: Çeşitli metal işleme uygulamalarında iyi yağlayıcılık özelliği göstererek metalin metale kaynamasını engellerler. Talaşların tekrar kaynamasını önler.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	14,60
*Kinematik Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	140
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	105
*Yoğunluk, 15°C, gr/ml	ASTM D 4052	0,9201

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

03.06.2026 / REV03