
SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



Honing Oil S

Yüksek kaliteli özel rafine edilmiş mineral yağlar ile EP aşırı basınç katıkları kullanılarak hazırlanmış honlama yağıdır.

Kullanımı

Yağlama ve soğutma özelliği sayesinde her tür honlama işlemlerinde, araç silindir blokları veya hidroliklerde valf gövdelerinin üretiminde kullanılan dökme demirin honlanmasında tavsiye edilir. Mükemmel bir yüzey kalitesi sağlayıp taşlama taşını sürekli temiz tutması nedeniyle takım bilemede, hassas yüzey kalitesi gerektiren taşlama ve demir dışı metallerin torna ve freze işlemlerinde kullanılır.

Özellikleri

Üstün Yıkama Özelliği: Üstün bir yıkama özelliğine sahip olup honlama işlemi sırasında meydana gelen metal taneciklerini ortamdan uzaklaştırır.
Yüksek İşleme Performansı: İçeriğindeki katık sistemi sayesinde yüksek hassasiyette işleme performansı sağlar.
Yüksek Basınç Dayanımı: İçeriğindeki EP ekstra basınç katığı sayesinde işlem sırasında uygulanan basınca karşı dayanım sağlanır, takım uçlarının ömrü uzar.

Teknik Özellikler

Çeşit	-	Honing S5	Honing S10	Honing S15	Honing S22
Renk	Gözle	Açık Sarı	Açık Sarı	Açık Sarı	Açık Sarı
*Kinematik Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	4,88	10,11	15,97	22,81
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	100	126	142	182

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

22.06.2026 / REV06