SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



SpeedCut RC-2

Yüksek performanslı baz yağlar ile amaca uygun olarak seçilmiş katıkların harmanlanması ile üretilmiş bir kesme yağı serisidir.

Kullanımı

Genel olarak metal işleme yağları sınıfından bir seri olması sebebiyle metal işleme yağlarının tipik kullanım alanlarına sahiptir. Özel olarak hangi ürünü hangi alanda kullanabileceğinizi aşağıdaki tablodan faydalanarak bulabilirsiniz.

Özellikleri

Yüksek Yağlama Performansı: Çeşitli metal işleme uygulamalarında iyi yağlayıcılık özelliği göstererek metalin metale kaynamasını engellerler.
Soğutma Özelliği: Soğutma görevi yapar.
Yüksek İşleme Performansı: İçeriğindeki katık sistemi sayesinde yüksek hassasiyette işleme performansı sağlar. Üretim verimini arttırır, birim maliyetlerin düşmesini sağlar.
Mükemmel Kesme ve Yıkama Performansı: Delme işlemi sırasında çok iyi kesme, soğutma ve yıkama görevi görerek talaş oluşumuna ve aşırı metal kaybına engel olur.
Geniş Uygulama Alanı: Geniş uygulama alanları sayesinde ürün çeşitliliğini azaltarak satın alma ve depolama maliyetlerinden tasarruf sağlar.
Üstün Koruma Performansı: Operasyon sırasında kesme parçalarını koruyarak, ömrünü uzatır.

Teknik Özellikler

ISO Sınıfı	-	22	32
*Kinematik Viskozite 40°C, cSt	ASTM D 445	20,25	30,36
*Kinematik Viskozite 100°C, cSt	ASTM D 445	4,07	5,28
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	99	105
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	180	200
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-18	-15
4 Bilya Kaynama Yükü, kgf, min.	ASTM 2596	200	200

Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Revizyon Numarası

01.11.2023 / REV03