SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



Kesme Yağı H-403

Kesme Yağı H-403, çelik, demir gibi metallerin delme, diş açma ve çekme ve özellikle zor şartlardaki kesme işlemlerinde kullanılmak üzere üstün özellikli katıklar ve özel baz yağlarla geliştirilmiştir.

Özellikleri

Üstün Koruma Performansı: Zor şartlardaki işlemler sırasında kesme parçalarını koruyarak, ömürlerini uzatır.
Yüksek Basınç Dayanımı: İçeriğindeki ekstra basınç katığı EP sayesinde işlem sırasında uygulanan basınca karşı dayanım sağlar, takım uçlarının ömrünü uzatır.
Yüksek Yağlama Performansı: Çeşitli metal işleme uygulamalarında iyi yağlayıcılık özelliği göstererek metal uç parçalarını korur, bakım masraflarını azaltır.
Yüksek İşleme Performansı: İçeriğindeki katık sistemi sayesinde yüksek hassasiyette işleme performansı sağlar. Üretim verimini arttırır, birim maliyetlerin düşmesini sağlar.

Teknik Özellikler

ISO Sınıfı	-	15	22	32	46
*Kinematik Viskozite 40°C, cSt	ASTM D 445	14,3	20,1	34	47
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	175	208	220	228

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

01.05.2022 / REV05