

H-339 Delik Delme Yağı

Çelik, demir gibi metallerin delme, diş açma, çekme işlemlerinde kullanılan endüstriyel kullanıma yönelik bir yağdır.

Özellikleri

Üstün Koruma Performansı: Zor şartlardaki işlemler sırasında kesme parçalarını koruyarak, ömürlerini uzatır.
Yüksek Basınç Dayanımı: İçeriğindeki ekstra basınç katığı EP sayesinde işlem sırasında uygulanan basınca karşı dayanım sağlar, takım uçlarının ömrünü uzatır.
Yüksek Yağlama Performansı: Çeşitli metal işleme uygulamalarında iyi yağlayıcılık özelliği göstererek metal uç parçalarını korur, bakım masraflarını azaltır.
Yüksek İşleme Performansı: İçeriğindeki katık sistemi sayesinde yüksek hassasiyette işleme performansı sağlar. Üretim verimini arttırır, birim maliyetlerin düşmesini sağlar.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	6,7
*Kinematik Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	37,6
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	139
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	224

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

01.11.2015 / REV00