SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



SpeedCut KPD719

SpeedCut KPD719 paslanmaz çelik ve işlenmesi zor diğer sert metallerin yüksek basınçlı işlemeleri için özel olarak geliştirilmiş susuz kesme ve işleme yağıdır. Klorlu parafin içermez.

Kullanımı

Preslerde, matkapla delmede, broşlamada, tel çekmede, derin delmede, oymada, frezelemede, raybalamada, testerelemede, derin çekmede, diş açmada, klavuz çekmede ve tornalamada kullanılır. Alüminyum, pirinç, bakır gibi sarı metallerde kullanılmaz.

Özellikleri

Yüksek Basınç Dayanımı: İçeriğindeki basınç katığı sayesinde işlem sırasında uygulanan basınca karşı dayanım sağlanır, takım uçlarının ömrü uzar.

Yüksek Yağlama Performansı: Çeşitli metal işleme uygulamalarında iyi yağlayıcılık özelliği göstererek metalin metale kaynamasını engellerler.

Yüksek İşleme Performansı: İçeriğindeki katık sistemi sayesinde yüksek hassasiyette işleme performansı sağlar.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite 100°C, cSt	ASTM D 445	10,55
*Kinematik Viskozite 40°C, cSt	ASTM D 445	85,13
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	107
*Dört Bilya Aşınma Testi, kgf	ASTM D 2596	700

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

01.09.2020 / REV00