SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



SpeedCut Multi Metal M

SpeedCut Multi Metal M, sarı ile yumuşak metaller dahil olmak üzere her türlü metalin orta ve hafif işlemleri için geliştirilmiş korozyona ve aşınmaya karşı koruyucu orta EP özellikli genel amaçlı susuz kesme yağıdır.

Özellikleri

Sarı metelleri karartmaz.
Pas ve korozyona karşı yüksek koruma sağlar
Aşınma karşıtı performansı güçlüdür. Çapak oluşumunu engeller.
Orta zorluktaki işlemlerde bile dumanlama yapmaz. Buhar ve sis oluşumunu düşük seviyede tutar
Birçok noktada kullanılabilginden ekonomiktir.
Yüksek yağlama özelliği ve soğutma etkisi vardır.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite 40ºC, cSt	ASTM D 445	10	15	22	32	46
*Bakır Şerit Korozyon Testi, 3 saat 100 ºC	ASTM D 130	1b	1b	1b	1b	1b
*Alevlenme Noktası, ºC	ASTM D 92	155	180	190	200	205
*Aşınma Çapı, mm	ASTM D 4172	0,2	0,22	0,25	0,3	0,33

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

01.07.2023 / REV02