SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



SpeedCut KPD719 R

SpeedCut KPD719 R, paslanmaz çelik ve işlenmesi zor diğer sert metallerin yüksek basınçlı işlenmesi için özel olarak geliştirilmiş, susuz, kırmızı renkli derin delme ve diş açma yağıdır.

Kullanımı

Preslerde, matkapla delmede, broşlamada, tel çekmede, derin delmede, oymada, frezelemede, raybalamada, testerelemede, derin çekmede,derin delik delmede, diş açmada, klavuz çekmede ve tornalamada kullanılır. Alüminyum, pirinç, bakır gibi sarı metallerde kullanılmaz.

Özellikleri

Yüksek Basınç Dayanımı: İçeriğindeki basınç katığı sayesinde işlem sırasında uygulanan basınca karşı dayanım sağlanır, takım uçlarının ömrü uzar.
Yüksek Yağlama Performansı: Çeşitli metal işleme uygulamalarında iyi yağlayıcılık özelliği göstererek metalin metale kaynamasını engellerler.
Yüksek İşleme Performansı: İçeriğindeki katık sistemi sayesinde yüksek hassasiyette işleme performansı sağlar.

Teknik Özellikler

Çeşit	-	R100	R150
Renk	Gözle	Kırmızı	Kırmızı
*Kinematik Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	92	145
*Yoğunluk, 15ºC, gr/cm³	ASTM D 4052	0,8801	0,9054
*Dört Bilya Aşınma Testi, kgf	ASTM D 2596	700	700

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

01.02.2024 / REV01