SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



## SpeedCut SP100 VG

SpeedCut SP100 VG, genel olarak çelik malzeme olmak üzere sarı metallerde daha çok kolay işlemlerde kullanım imkanı bulunan açık renkli genel amaçlı susuz kesme yağıdır.

### Kullanımı

Ovalama, basit kesme ve metal işlemelerde kullanılabilecek genel amaçlı direkt kullanılan kesme ve işleme yağıdır.

### Özellikleri

**Genel Kullanım İmkanı**: ISO VG 32 viskozite değeri ile genel kullanım imkanı sağlarken takım uçlarının ömrü uzar.
**Yüksek Yağlama Performansı**: Çeşitli metal işleme uygulamalarında iyi yağlayıcılık özelliği göstererek metalin metale kaynamasını engellerler.

### Teknik Özellikler

| | | |
|---|---|---|
| ISO Sınıfı | - | 32 |
| *Kinematik Viskozite 40°C, cSt | ASTM D 445 | 34 |
| *Viskozite İndeks | ASTM D 2270 | 99 |
| *Alevlenme Noktası, °C | ASTM D 92 | 220 |
| *Akma Noktası, °C | ASTM D 97 | -12 |

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

### Revizyon Numarası

01.06.2024 / REV01