SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



SpeedCut ALX2

SpeedCut ALX2, özellikle alüminyum malzemelerin talaş kaldırma, kesme ve işleme proseslerinde susuz, direkt kullanmak üzere formüle edilmiş sentetik karışımlı düşük viskoziteli renksiz, leke yapmayan, kokusuz baz yağlar ve özel katkılarla formüle edilmiş kesme ve soğutma yağıdır.

Kullanımı

Alüminyum ve demir dışı malzemelerin talaş kaldırma, kesme ve işleme proseslerinde, yağlamanın zor olduğu, düşük viskoziteli yağların istendiği işleme operasyonlarında kullanılır. Alüminyum ve demir dışı malzemelerin talaş kaldırma, kesme ve işleme proseslerinde, yağlamanın zor olduğu, düşük viskoziteli yağların istendiği işleme operasyonlarında kullanılır.

Özellikleri

Açık renkli olması ve düşük viskozitesi sayesinde alüminyum üzerinde leke ve kalıntı oluşturmaz.
Sentetik karışımlı baz yağların kullanıldığı ürün termik işlemlerde parlama yapmaz ve rengi koyulaşmaz.
İçeriğindeki özel katkılar sayesinde kesme ve delme işlemleri sırasında dumanlama yapmaz.
Düşük viskoziteli olmasından dolayı metal uzaklaştırma / yıkama performansı yüksektir.
İçeriğinde bulunan özel katkılar sayesinde basınca, pas ve korozyona karşı mükemmel direnç sağlar.
Düşük viskoziteli olmasına rağmen köpüğe karşı üstün koruma sağlar.

Teknik Özellikler

ISO Sınıfı	-	2
Renk	-	Şeffaf
*Yoğunluk, 15°C, g/cm³	ASTM D 4052	0,8101
*Kinematik Viskozite 40°C, cSt	ASTM D 445	2,2
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	120

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

22.06.2026 / REV01