

SpeedTherm R370 (Tam Sentetik) / Isı Transfer Yağı Max 370 (Tam Sentetik)

SpeedTherm R370, çalışma sıcaklığı 370ºC'a kadar ısı transfer sistemlerinde kullanılmak üzere hazırlanmış endüstriyel yağdır.

Kullanımı

SpeedTherm R370, transfer sırasında yüksek basınç için uygun olan boru sistemlerinde kullanılması uygundur.

Özellikleri

Maksimum Performansta Termal Stabilite: Yüksek sıcaklıkta sentetik yağlar mineral olanlara oranla daha çok dayanıklıdırlar, daha uzun ömürlüdürler, sentetik karakterde olduğu için viskozite indeksleri de yüksektir.
Düşük Buharlaşma Yüzdesi: Buharlaşma oranı düşüktür.
Düşük Sıcaklıkta Çalışma Performansı: Düşük sıcaklıkta çalışma performansı yüksektir.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	32
*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	5,6
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	160
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-39

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

12.11.2025 / REV08