

Kaya Delme Matkabı Yağı

Üstün kaliteli baz yağlara EP (Ekstra Basınç) katığı, oksidasyon önleyici ve suyla yıkanmaya karşı dayanımı sağlayan katıklarla formüle edilmiş yağdır.

Kullanımı

Darbeli yüklerin söz konusu olduğu havalı aletler, deliciler, kaya matkabı, kaldırım kırıcı gibi darbeli tip pnömatik aletler ve hava tabancaları için kullanımı uygundur.

Özellikleri

Mükemmel Yağlayıcılık ve Aşınmaya Karşı Koruma Performansı: En zor şartlarda darbeli yük altında çalışan ekipmanlarda EP basınç katığı sayesinde mükemmel yağlama ve aşınmaya karşı koruma performansı sağlar.

Mükemmel Oksidasyon Direnci ve Köpük Kontrolü: Yüksek oksidasyon mukavemeti sayesinde oksidasyonun neden olduğu tortu oluşumuna ve viskozite kalınlaşmasına engel olur. Bünyesindeki havayı kısa sürede dışarı atarak köpürmeyi önler.

Yüksek ve Düşük Sıcaklıkta Sürekli Etkinlik: Düşük sıcaklıklarda akıcılığını korur, yüksek sıcaklarda ise etkili yağlama sağlar.

Yüksek Korozyon Koruması: Suyun söz konusu olduğu çalışma koşullarında dahi katık sistemindeki korozyon inhibitörü sayesinde korozyona karşı koruyucudur.

Teknik Özellikler

ISO Sınıfı	-	46	100
*Kinematik Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	43,92	97,8
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	102	106
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	224	248

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

01.03.2017 / REV02