SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



SPD Morlube Oil / Hadde Yatak Yağı

Çubuk çekme hadde makinelerinin merdane yataklarının sirkülasyonlu yağlama sistemleri için geliştirilmiş hadde makine yağıdır.

Kullanımı

Çubuk çekme hadde makinelerinin merdane yataklarının tek veya iki merkezli yağlama sistemlerinde, sirkülasyonlu sistemlerde pas, korozyon ve aşınmaya karşı koruyucu görev yapar.

Özellikleri

Yüksek Basınç Özelliği: İçerdiği EP katığı aktivitesiyle, mükemmel yük taşıma kapasitesine sahip üstün kaliteli bir yağdır.
Yüksek Demülsiye Özelliği: Emülsiyon oluşumuna dayanıklıdır. Kısa sürede bünyesindeki suyu atarak yağlama özelliğini korur.
Oksidasyon Direnci ve Köpük Kontrolü: Oksidasyon mukavemeti sayesinde oksidasyonun neden olduğu tortu oluşumuna ve viskozite kalınlaşmasına engel olur. Bünyesindeki havayı kısa sürede dışarı atarak köpürmeyi önler.
Yüksek Korozyon Koruması: Katık sistemindeki korozyon inhibitörü sayesinde korozyona karşı koruyucudur.
Aşınma Önleyici Etki: Yağlayıcılık görevini aktif olarak yerine getirerek sistemi aşınmaya karşı korur.

Teknik Özellikler

ISO Sınıfı	-	100	150	220	320	460
*Kinematik Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	100	150	220	320	460
*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	11	15	20,2	27	30
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	100	97	96	95	93
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	230	234	236	242	244
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-15	-12	-9	-9	-9

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

01.02.2022 / REV00