SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



Pro Rider Plus 4T (VI-190)

Pro Rider Plus 4T (VI-190), yüksek performanslı spor motosikletler için yüksek kaliteli Tri-Synthetic Poly Alpha Olefins (PAO) ve ester bazlı sentetik yapılı baz yaglar ile formüle edilmis ultra tam sentetik 4 zamanlı motor yağıdır. Tek-çift, çok silindirli, kurşunlu ve kurşunsuz benzinle çalışan, spor ve scooter modelleri dahil tüm hava ve su soğutmalı motosikletlerde güvenle kullanılabilir.

Özellikleri

Yüksek sıcaklıklara çıkan özellikle yüksek performanslı motosikletler için özel formüle sahiptir.
Motosikletin performansını en iyi seviyede tutmayı sağlar.
API SN/SM/SL ve JASO MA2/MA standartlarını karşılayan yağ kullanımı tavsiye edilen tüm motosikletlerde kullanabilecek yüksek kaliteli tam sentetik motor yağıdır.
Tüm iklim ve kullanım koşullarında benzersiz motor koruması ve ekonomi sağlar.
Tam sentetik yapısı sayesinde yüksek hızlarda oluşabilecek motor içi risklere karşı mükemmel motor koruması sağlar.
Verimliliği En Üst Düzeye Çıkarır - En yüksek verimlilik için aşırı ısıya ve yağ kalınlaşmasına karşı daha fazla direnç.

Teknik Özellikler

Renk	Gözle	Lacivert	Lacivert	Lacivert
SAE Viskozite Sınıfı	-	5W30	5W40	10W40
*Kinematik Viskozite 100 °C'de, cSt	ASTM D 445	11	13,2	13,5
*Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	192	196	194
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-48	-45	-45
*SMB Görünür Düşük Sıcaklık Viskozitesi, mPa.s	ASTM D5293	2400 (-30°C'de)	2550 (-30°C'de)	2200 (-25°C'de)

** Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

JASO MA2 API SN

Revizyon Numarası

21.05.2026 / REV04