SPEEDOL Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



SNA Antifriz İnorganik (Konsantre)

SNA Antifriz, benzinli ve dizel araçların soğutma sistemlerinde dört mevsim kullanılmak üzere nitrit, amin ve fosfat içermeyen özel katıklarla formüle edilmiş üstün nitelikli etilen glikol bazlı inorganik soğutma sıvısıdır. Yılda bir değişimi sağlanan bakır, pirinç ve alüminyum parçalar da içeren soğutma sistemlerinde kullanılan silikat bazlı IAT teknolojili konsantre soğutma sıvısıdır.

Özellikleri

Yüksek Soğutma Performansı: Soğutma suyunun donma noktasını düşürür. Suyun kaynama noktasını yükselterek, yaz mevsiminde radyatör suyunun kaynamasını önler.
Pas ve Korozyona Karşı Güçlü Koruma Performansı: Soğutma sisteminde pas ve korozyonu önler, korozyona karşı mükemmel korunma sağlar.
Minimum Tortu Oluşumu: Şehir suyuyla inceltilip kullanıldığında dahi tortu oluşmaz.

Teknik Özellikler

Renk	Gözle	Yeşil
*Yoğunluk, 15°C, g/cm^3	ASTM D 4052	1,1244
Kaynama Noktası, ºC/ºF - %50 Seyreltilmiş - Seyreltilmemiş Antifriz	ASTM D 1120	 109 / 228 181 / 358
pH Tayini, 20°C; - %50 Seyreltilmiş - Seyreltilmemiş Antifriz	ASTM D 1287	 9,38 8,11
*Rezerve Alkalinite, mL - %50 Seyreltilmiş - Seyreltilmemiş Antifriz	ASTM D 1121	 8 16
Donma Noktası, ºC/ºF (ASTM D 1177)	Antifriz Oranı (mL)	Su Oranı (mL)
-13 / 8,6	100	0
- / -	90	10
- / -	80	20
-57 / -70	70	30
-50 / -58	60	40
-37 / -34.6	50	50
-25 / -13	40	60

-20 / -4	35	65

**Yukarıdaki değerler tipik değerler olup üretimden üretime küçük farklılıklar oluşabilir.*
***Seyreltmelerde önceliğimiz saf su olmak üzere sadece tatlı su kullanınız. Endüstriyel proses suyu kullanmayınız. Deniz suyu yada kuyu suyu kullanmayınız.*

Karşıladığı Şartnameler

BS 6580(GB), SAE J1034, CUNA NC 956-16(I), FVV Heft R 443(D), JIS K 2234(J), UNE26361-88(E), AFNOR R 15601(F), KSM 2142(K), EMPA (CH), ASTM D 3306-4985, NATO S 759, E/L 1415 c (MIL ITALY), PORSCHE/VW/AUDI/SEAT/SKODA TL 774 C, MB DBL 7700, MAN 324 , GM US 6277 M, VOLVO (REG. N° 260) , FORD WSS-M97B44-C, Chrysler MS 9176, BMW N 600 69.0, GM US 6277 M, FORD ESD M97 B49-A, OPEL GM QL 130100, FIAT

Yukarıdaki şartnameleri karşılar.

Revizyon Numarası

14.11.2025 / REV14