SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



SpeedCool Coolant Organik

SpeedCool Coolant Organik anti korozyon ve anti kaynama özelliği olan radyatör sıvısıdır. Kış sezonu dışında kullanılmaya uygundur.

Özellikleri

Sıcak Havalarda Mükemmel Koruma: Motor soğutma suyunun kaynama riskini önlemeye yardımcı olur.
Kolay Kullanım: Su ilave etmeden radyatöre eklenir.
Pas ve Korozyona Karşı Güçlü Performans: Soğutma sisteminde pas ve korozyona karşı geliştirilmiş koruma sağlar.
Uzun Motor Ömrü: Sistemin sirkülasyon pompalarında mükemmel verimlilik sağlar.

Teknik Özellikler

Renk	Gözle	Sarı
*Yoğunluk, 15°C, g/cm^3	ASTM D 4052	1,039
Kaynama Noktası, ºC/ºF - %50 Seyreltilmiş - Seyreltilmemiş Antifriz	ASTM D 1120	 104 / 219 105 / 221
pH Tayini, 20°C; - %50 Seyreltilmiş - Seyreltilmemiş Antifriz	ASTM D 1287	 8,1 8,2
*Rezerve Alkalinite, mL - %50 Seyreltilmiş - Seyreltilmemiş Antifriz	ASTM D 1121	 - 1,8
Donma Noktası, ºC/ºF (ASTM D 1177)	Antifriz Oranı (mL)	Su Oranı (mL)
-13 / 8,6	100	0
-11 / 12,2	90	10
-10 / 14	80	20
-7 / 19,5	70	30
-6 / 21	60	40
-5 / 23	50	50

Yukarıdaki değerler tipik değerler olup üretimden üretime küçük farklılıklar oluşabilir.

Revizyon Numarası

10.11.2025 / REV05