SPEEDOL
Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



Kullanıma Hazır Antifriz Organik -56˚C

Mono etilen glikol, demineralize saf su ve yüksek kaliteli organik korozyon önleyici katkı maddeleri içeren kullanıma hazır organik antifrizdir. Doğada çözünür özelliktedir, çevreye zararlı borat, nitrit, nitrat, amin, fosfat ve silikat içermez.

Kullanımı

Özellikle alüminyum alaşımlı radyatörler ve hafif metallerden imal edilmiş motorlar için tavsiye edilir. Demir döküm, çelik gövde radyatörlerde ve motorlarda da kullanılır.

Özellikleri

Yüksek Soğutma Performansı: Radyatördeki suyun donmasını ve kaynamasını geciktirerek, genleşmeden kaynaklanan olası hasarların oluşumuna engel olur.

Pas ve Korozyona Karşı Güçlü Koruma Performansı: Soğutma sistemlerinde kullanılan her türlü hafif metal ve alüminyum alaşımları üzerinde korozyonu önler. Radyatör ve motor gövdesinde etkin koruma sağlar.

Minimum Tortu Oluşumu: Şehir suyuyla inceltilip kullanıldığında dahi tortu oluşmaz.

Teknik Özellikler

Renk	Gözle	Kırmızı
*Yoğunluk, 15°C, g/cm^3	ASTM D 4052	1,0903
Kaynama Noktası, ºC/ºF - %50 Seyreltilmiş - Seyreltilmemiş Antifriz	ASTM D 1120	 106 / 223 115 / 239
pH Tayini, 20°C; - %50 Seyreltilmiş - Seyreltilmemiş Antifriz	ASTM D 1287	 7,99 8,28
*Rezerve Alkalinite, mL - %50 Seyreltilmiş - Seyreltilmemiş Antifriz	ASTM D 1121	 - 2,4
Donma Noktası, ºC/ºF (ASTM D 1177)	Antifriz Oranı (mL)	Su Oranı (mL)
-56 / -68	100	0
-42 / -43	90	10
-37 / -34,6	80	20
-28 / -18,5	70	30

-22 / -7,6	60	40
-16 / 3,2	50	50

**Yukarıdaki değerler tipik değerler olup üretimden üretime küçük farklılıklar oluşabilir.*
***Seyreltmelerde önceliğimiz saf su olmak üzere sadece tatlı su kullanınız. Endüstriyel proses suyu kullanmayınız. Deniz suyu yada kuyu suyu kullanmayınız.*

Karşıladığı Şartnameler

BS 6580(GB), SAE J 1034(I), CUNA NC 956-16(I), FVV HEFT R 443(D), JIS K 2234(1)(J), UNE 26361-88(E), AFNOR R 15/601(1) (F), KSM 2142(K), EMPA(CH), ASTM D 3306/4985, NATO S 759, E/L 1415c (MIL ITALY), PORCHE/VW/AUDI/SEAT/SKODA TL 774 D/F, MB 325.3/2/1/0, FORD ESE M 97B49-A, CUMMINS 85T8-2(1), MAN N. MAN 248 AND 324, WARTSILIA 32-9011(C.W.), PEGASO, GM US 6277 M, RN 41-01-001, FORD WSS-M97B44-C, CHRYSLER MS 9176, CUMMINS 90T8-4, MACK 014GS17004, MAN B&W D 36 5600, GM 1899 M(1), NAVISTAR B-1 TYPE III, VOLVO(REG.N° 260), NAVİSTAR V-1, Volvo, FORD ESD M 97 B49-A, OPEL GM QL 130100, LEYLAND TRUCKS LTS 22 AF 10, JOHN DEERE H 24 B1 /C1, DEUTZ/MWN 0199-2091 2AUFLAGE (C.W.), MACK 014GS 17004

**Seyreltilmeden kullanıldığı sürece yukarıda ki performansları karşılar.*

Revizyon Numarası

10.11.2025 / REV00