SPEEDOL
Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



50/50 Prediluted Organic Antifreeze (-40 ˚F) Coolant

50/50 Prediluted Organic Antifreeze (-40 ˚F) Coolant, mono etilen glikol, demineralize saf su, yüksek kaliteli organik korozyon önleyici katkı maddeleri ve bitrex içeren kullanıma hazır organik antifrizdir. Doğada çözünür özelliktedir, çevreye zararlı borat, nitrit, nitrat, amin, fosfat ve silikat içermez.

Kullanımı

Özellikle alüminyum alaşımlı radyatörler ve hafif metallerden imal edilmiş motorlar için tavsiye edilir. Demir döküm, çelik gövde radyatörlerde ve motorlarda da kullanılır.

Teknik Özellikler

Donma Noktası ºC / ºF (ASTM D 1177)	Antifriz Oranı (mL)	Su Oranı (mL)
-40 / -40	%100	%0
-27 / -17	%80	%20
-13 / 9	%50	%50

**Yukarıdaki değerler tipik değerler olup üretimden üretime küçük farklılıklar oluşabilir.*
***Seyreltmelerde önceliğimiz saf su olmak üzere sadece tatlı su kullanınız. Endüstriyel proses suyu kullanmayınız. Deniz suyu yada kuyu suyu kullanmayınız.*

Karşıladığı Şartnameler

BS 6580(GB), SAE J 1034(I), CUMA NC 956-16(I), FVV HEFT R 443(D), JIS K 2234(1)(J), UNE 26361-88(E), AFNOR R 15/601(1) (F), KSM 2142(K), EMPA(CH), ASTM D 3306/4985, NATO S 759, E/L 1415c, PORCHE/VW/AUDI/SEAT/SKODA TL 774 D/F, MB 325.3/2/1/0, FORD ESE M 97B49-A, CUMMINS 85T8-2(1), MAN 248, MAN 324 SNF, WARTSILIA 32-9011(C.W.), PEGASO, GM US 6277 M, RN 41-01-001, FORD WSS-M97B44-C, CHRYSLER MS 9176, MACK 014GS17004, MAN B&W D 36 5600, GM 1899 M(1), NAVİSTAR V-1, Volvo, FORD ESD M 97 B49-A, OPEL GM QL 130100, LEYLAND TRUCKS LTS 22 AF 10, JOHN DEERE H 24 B1 /C1, DEUTZ/MWN 0199-2091 2AUFLAGE, MACK 014GS 17004

Revizyon Numarası

16.12.2025 / REV02