SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



SpeedCool Anti-Freeze Longlife SGG40C G13 (Konsantre)

SpeedCool Anti-Freeze Longlife SGG40, düşük silikat ve hibrit (Si-HOAT) organik asit teknolojisinin (LoBrid) uzun ömürlü koruma özelliğinden yararlanılarak özellikle alüminyum, dökme demir ve magnezyum alaşımlı tüm son teknoloji radyatörlerde kullanılmak üzere formüle edilmiş pembe-violet renginde üstün korozyon korumalı konsantre soğutma sıvısıdır. Nitrit, amin, fosfat (NAP) ve borat içermez. G12 serilerine göre daha fazla çevre dostudur.

Kullanımı

Aşağıdaki tabloda belirtilen refraktometrik koruma derecelerine göre sulandırılarak kullanılabilir. Kurşun, lehim içeren bakır/pirinç içeren radyatörler için önerilmez. Bu grup için G12 organik tip serileri önerilir.

Dikkat!
Sulandırma işlemi saf yada de-iyonize su ile yapınız. Standart musluk suyu pH ve kimyasal içerikte değişiklik gösterip G13 antifriz ve soğutma sistemine zarar verebilir. G12++ tipi dışında hiçbir soğutma sıvısıyla karıştırmayınız.

Teknik Özellikler

Renk	Gözle	Pembe-Violet
*Yoğunluk, 15°C, g/cm^3	ASTM D 4052	1,135
Kaynama Noktası, ºC/ºF - %50 Seyreltilmiş - Seyreltilmemiş Antifriz	ASTM D 1120	 128 175
pH Tayini, 20°C, Seyreltilmemiş Antifriz;	ASTM D 1287	8,6
Donma Noktası, ºC/ºF (ASTM D 1177)	Antifriz Oranı (ml)	Su Oranı (ml)
-	100	0
-35	50	50

**Yukarıdaki değerler tipik değerler olup üretimden üretime küçük farklılıklar oluşabilir.*
***Seyreltmelerde önceliğimiz saf su olmak üzere sadece tatlı su kullanınız. Endüstriyel proses suyu kullanmayınız. Deniz suyu yada kuyu suyu kullanmayınız.*

Karşıladığı Şartnameler

Audi VW TL 774 J (G13 Tipi)

Seat VW TL 774 J (G13 Tipi)

Skoda VW TL 774 J (G13 Tipi)

Revizyon Numarası

02.03.2026 / REV03