
SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



## Speedfrost De-icer SPD1428 (Type IV)

Speedfrost De-icer SPD1428 (Type IV), Otomotiv Mühendisleri Havacılık ve Uzay Malzeme Spesifikasyonu SAE AMS 1428 ve Uçak Havalandırma / Buzlanma Önleyici Sıvılar için ISO 11078 Topluluğunun tüm teknik gereksinimlerine uyan, biyolojik olarak çözünebilir bir propilen glikol bazlı Tip IV de / buzlanma önleyici sıvıdır. Malzeme uyumluluk testi, ürünün AMS1428'de belirtilen gereksinimlere uygun olduğunu göstermektedir.

## Teknik Özellikler

| Özellik | Test Metodu | Tipik Değerler |
|---|---|---|
| Görünüş | Gözle | Yeşil / Viskoz sıvı |
| Yoğunluk, 20°C'de, kg/dm$^3$ | ASTM D 891 | 1.04 |
| Dinamik Viskozite 20°C'de, mPas | ASTM D 2196 | 18000 |
| Alevlenme Noktası (COC), °C | ASTM D 92 | >100 |
| Donma Noktası, maks., °C | ASTM D 1177 | -36 |
| pH, 20°C'de | ASTM E 70 | 7.0 |
| 20 °C'de Kırılma İndisi | ASTM D 1747 | 1.392 |

** Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

## Karşıladığı Şartnameler

SAE AMS 1428, ISO 11078

## Revizyon Numarası

01.11.2019 / REV00