SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



Speedfrost De-Icer SPD1424/PG80 (Type I)

Speedfrost De-icer SPD1424/PG80 (Type I), Otomotiv Mühendisleri Havacılık ve Uzay Malzeme Spesifikasyonu SAE AMS 1424/1 ve Uçak Havalandırma / Buzlanma Önleyici Sıvılar için ISO 11075 topluluğunun tüm teknik gereksinimlerine uyan, biyolojik olarak çözünebilir şekilde tasarlanmış propilen glikol bazlı antikorozif kanat üstü buz çözme sıvısıdır.

Kullanımı

Speedfrost De-icer SPD1424/PG80, mevcut tüm buz çözme ekipmanlarıyla uyumlu olarak, minimum köpüklenme ile üstün püskürtülebilirlik performans sağlar. Üründe ayrıca sınırlı buzlanma önleme özelliği bulunur.

Teknik Özellikler

Özellik	Test Metodu	Tipik Değerler
Görünüş	Gözle	Turuncu / Sıvı
*Yoğunluk, 20°C'de, kg/dm^3	ASTM D 891	1.04
pH, 20°C'de	ASTM E 70	9,0±0,5
*Donma Noktası, °C %100 %69 %60 %50	ASTM D 1177	 Donmaz -42 -31 -21,5

** Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

SAE AMS 1424/1, ISO 11075

Revizyon Numarası

01.06.2020 / REV00