SPEEDOL
Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



Aero Trans S170

Aero Trans S170, TEI PD-170 / İHA (İnsansız Hava Aracı) motorunun içinde yer alan şanzımanda kullanılmak üzere tasarlanmış, yüksek ve düşük sıcaklıklarda zorlu çalışma gereksinimlerini karşılayan tam sentetik, uzun ömürlü otomatik transmisyon sıvısıdır.

Özellikleri

Üstün Şanzıman Temizliği: Zorlu sürüş koşullarında dahi şanzımanları temiz tutarak şanzımanın ömrünü ve performansını artırır.
Yüksek Aşınma Önleyici: Aşınmayı yüksek oranda azaltırken ve uzun şanzıman ömrü sağlar.
Yakıt Tasarrufu: Genel iyileştirme sağlamaya yardımcı olurken şanzıman verimliliği ile kolay vites değiştirme performansı sağlar ve yakıt tasarrufunu artırır.
Düşük Sıcaklıkta Çalışma: Sıfırın altında oldukça düşük ortam sıcaklıklarında mükemmel yağlama sağlar.
Termal Stabilite: En zorlu ağır hizmet ve yüksek sıcaklıktaki çalışma koşulları altında dahi viskozitenin sabit tutulmasını sağlar.

Teknik Özellikler

Renk	Gözle	Kırmızı
*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	10,25
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	170
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-45
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	234

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

TEI PD-170 şanzımanında onaylanmıştır.

Revizyon Numarası

23.09.2026 / REV03