SPEEDOL
Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



Aero Turbo Diesel SP170

Aero Turbo Diesel SP170, yeni nesil Dizel Havacılık Pistonlu Motorlarda kullanılmak üzere formüle edilmiş tam sentetik bir motor yağıdır. Aero Ultra Diesel kıvılcım ateşlemeli veya Avgas ile çalışan veya gaz türbinli uçak motorlarında kullanılmamalıdır.

Kullanımı

Aero Turbo Diesel SP170, Jet yakıtı yakan motorlarda kullanıma uygun olarak geliştirilmiş ve performansı bu tip motorların taleplerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

Özellikleri

Üstün Motor Temizliği: İçerdiği üstün dispersan ve deterjan katıklarla motorun temiz kalmasını sağlar. Temiz kalan parçalar daha iyi çalışarak yüksek performans sağlanır.

Aşınma Önleyici: Motorun ilk çalışma anındaki aşınmalarını önler.

Mükemmel Koruma: Yüksek sıcaklıklarda motoru aşınmaya karşı koruyarak motorun ilk üretim toleransları içinde kalmasını sağ

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	13,11
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	180
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	226
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-42
*TBN, mgKOH/g	ASTM D2896	9,4

** Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

TEI PD-170 motorunda onaylanmıştır.

Revizyon Numarası

08.12.2025 / REV03