SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



Zeta 5W40

Zeta 5W40, üstün teknoloji ürünü sentetik baz yağların ve yüksek performanslı özel katıkların harmanlanması ile üretilmiş olan tam sentetik benzinli motor yağıdır. Modern 4 zamanlı motorlar için üretilmiş olup, motorun performans ve gücünü arttırır, yakıt ekonomisi sağlar. API CF performansının istendiği dizel motorlarda da kullanılabilir.

Kullanımı

Modern benzinli motorlar, LPG ve dizel motorlarda dört mevsim uzun süre güvenle kullanılır.

Özellikleri

Aşınma Önleyici: Motorun ilk çalışma anındaki aşınmalarını önler.
Düşük Egzoz Emisyonu: Egzoz emisyonunu azaltarak çevre korumasına yardımcı olur.
Düşük Sıcaklıkta Çalışma: Düşük sıcaklıkta dahi ilk çalışma kolaylığı sağlayarak motor ömrünü uzatır.
Mükemmel Koruma: Yüksek sıcaklıklarda motoru aşınmaya karşı koruyarak motorun ilk üretim toleransları içinde kalmasını sağlar.
Düşük Yakıt Tüketimi: Motoru temiz tutar, yakıt ekonomisi sağlar.
Yüksek Isı, Oksidasyon ve Köpük Kararlılığı: Uzun yağ değişimi aralığı sağlarken, yağın ömrünü uzatır. Oluşan asidi nötralize ederek, pasa karşı koruma sağlar. Köpük kontrolüyle aşınmaları önler.
Üstün Motor Temizliği: İçerdiği üstün dispersan ve deterjan katıklarla motorun temiz kalmasını sağlar. Temiz kalan parçalar daha iyi çalışarak yüksek performans sağlarlar.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	14,0
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	151
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	260
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-33

** Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

API SN/CF ACEA A3/B3 BMW LL-01 Daimler 229.3 VW 502 00 / 505 00 Opel GM-LL-B-025 Porsche A40 PSA B71 2296 Renault RN0710 / RN0700

Revizyon Numarası

03.03.2026 / REV08