SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



Professional MB 229.52 5W30 C2/C3

Professional MB 229.52 5W30 C2/C3, üstün performanslı sentetik motor yağı olup, yüksek temizleme gücü, aşınma önleme ve genel performans sağlamak için tasarlanan çevre dostu bir üründür. Professsional MB 229.52 5W30 C2/C3, hem dizel hem de benzinli binek araçlarda bulunan egzoz emisyonlarını düşüren sistemlerin dizel araçlarda bulunan en yeni dizel partikül filtreleri (DPF'ler) ve benzinli araçlarda bulunan katalitik konvertörlerin (CAT'ler) verimliliğini korumak ve ömrünü uzatmak için geliştirilmiştir.

Kullanımı

Uzun yağ değişim periyotlarının söz konusu olduğu yeni teknoloji binek araç, arazi aracı (SUV) ve hafif ticari araçlarda bulunan yüksek performanslı benzinli ve dizel motorlar başta olmak üzere her tür modern araç motorları için tavsiye edilmektedir. Partikül filtreli araçlar için özel üretilmiştir. Professional MB 229.52 5W30 C2/C3, özellikle standart yağların genellikle performans gösteremeyeceği zorlu koşullar için uygundur.

Özellikleri

Düşük Egzoz Emisyonu: Zararlı egzoz gazı emisyonlarını azaltan özelliği sayesinde çevre dostu bir üründür.
Düşük Kül İçeriği: Dizel partikül filtreleri içinde partikül birikiminin azalmasına yardımcı olur.
Düşük Kükürt ve Fosfor içeriği: Benzinli araçlardaki katalitik konvertörlerin yıpranmasını azaltmada yardımcı olur.
Üstün Dispersan Özelliği: Kurum parçacıklarını dağıtarak büyük kurum tortularının oluşmasını ve motorunuza zarar vermesini önler, motoru devamlı temiz tutar.
Yakıt Ekonomisi: Yağlama işlemi mükemmel olduğundan, üstün sürtünme özellikleriyle yakıt ekonomisi sağlar.
Yüksek Isı ve Oksidasyon Kararlılığı: Sentetik olması dolayısıyla yağ eksiltmesi minimal düzeydedir, antioksidan özelliğinden dolayı yağın yaşlanması çok yavaş olduğundan, yağ servis ömrünü uzatır.
Düşük Sıcaklıkta Yüksek Pompalanabilirlik Özelliği: Düşük sıcaklıkta çok iyi pompalanabilirlik özelliğinden dolayı, ilk çalışma kolaylığı sağlayarak motor ömrünü uzatır.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	10,97
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	172
*Akma Noktası , °C	ASTM D 97	-33

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

ACEA C2/C3, API SN/CF, GM Dexos 2, MB 229,52/229.51/229.31, BMW Longlife-04, Renault RN0700/RN0710

Revizyon Numarası

01.08.2022 / REV01