SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



SpeedMarine DECO CL / Marine Engine Clinder Oils

SpeedMarine DECO CL, parafinik esaslı baz yağlara paket katık harmanlanması ile büyük deniz motorları ve sabit dizel motorlarının silindirlerinin yağlanmasında kullanıllan iki zamanlı silindir motor yağıdır.

Kullanımı

Büyük deniz motorları ve sabit dizel motor silindirlerinin yağlanmasında kullanılır.

Özellikleri

Tam Koruma Sağlama: İçerisinde bulunan korozyon katığıyla metal yüzeyinde film oluşturularak sistemi pas ve korozyona karşı korurken aşınmaları da önler.

Yüksek TBN Değeri: TBN değerinin yüksek olması nedeniyle kükürt oranı yüksek yakıtlarla kullanılabilir ve oluşan asidik maddeleri nötralize ederek motoru korur.

Yüksek Termal Stabilite: Yüksek termal mukavemeti ile yağın viskozitesini korur ve yağ değişim süresini uzatır.

Üstün Pas, Korozyon ve Oksidasyon Direnci: İçeriğindeki korozyon inhibitörü sayesinde motor pas ve korozyona karşı karşı korunmuş olur. Oksidasyon mukavemeti sayesinde oksidasyonun neden olduğu tortu oluşumuna ve viskozite kalınlaşmasına engel olur.

Mükemmel Temizleme Özelliği: İçerisinde bulunan deterjan ve dispersanlar sayesinde motor parçaları temiz tutulur.

Teknik Özellikler

Ürün Kodu	-	CL25	CL40	CL55	CL70	CL100
Viskozite Sınıfı	SAE	50	50	50	50	50
*Yoğunluk, 15 ºC, g/cm³	ASTM D 4052	0,9188	0,9231	0,9241	0,9301	0,9351
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	268	266	264	262	260
*Kinematik Viskozite 100°C, cSt	ASTM D 445	18,7	18,7	18,8	19	20
*Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	98	98	97	97	96
*TBN, mg KOH/g	ASTM D 2896	26	42	56	73	102

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

API CF

Revizyon Numarası

11.11.2025 / REV05