

Gemi Kızak Yağı Üst Pasta

Eritilerek kızakların üzerine tatbik edilen birinci kat malzeme olan Gemi Kızak Alt Pasta üzerine kaydırıcı özellik taşıyan Gemi Kızak Üst Pasta uygulanır. Gemilerin suya indirilmesinde ikinci tabakayı oluşturan üstün özellikli, kızakları koruyucu ve kaydırıcı özelliğe sahip malzemedir.

Kullanımı

Tersanelerde gemilerin denize indirildiği kızaklarda alt pasta üzerine uygulanır.

Özellikleri

Yüksek Kaydırıcılık Özelliği: Kızaklarda koruyucu görev yapan alt pastanın kırılmadan işlevini yerine getirmesini ve üstünde kaydırıcılığını arttırmasını sağlar.

Pas, Oksidasyon ve Deniz Suyuna Yüksek Karşı Direnç Özelliği: Pasa, oksidasyona ve deniz suyuna karşı dayanıklıdır ancak deniz suyu ile karıştırılmamalıdır.

Teknik Özellikler

Renk	Gözle	Kahverengi
*Damlama Noktası, °C	TS 5937 ISO 6299	95
NLGI	-	2
*İşlenmiş Penetrasyon 25 °C'de	ASTM D 217	265-295

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

24.06.2026 / REV04