SPEEDOL
Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



2T Outboard Pro Oil

İleri teknoloji kullanılarak rafine edilmiş parafinik esaslı baz yağlar ve motor korumasını arttırıcı katıklar kullanılarak harmanlanmış, benzinle homojen karışım sağlayan su soğutmalı, benzinli deniz motoru yağıdır.

Kullanımı

Motor Üreticisinin Tavsiye Ettiği Karışım Oranı	Benzine Eklenecek 2T Outboard Pro Oil Miktarı
1 L	5 L
20:1	50 ml
25:1	40 ml
30:1	33 ml
32:1	31 ml
40:1	25 ml
50:1	20 ml
75:1	13 ml
100:1	10 ml

Özellikleri

Özel Külsüz Formülasyon: Özel külsüz formülasyonu sayesinde erken ateşlemeyi ve bujilerde oluşabilecek kirliliği önler.
Yüksek Pas ve Korozyon Direnci: İçeriğinde bulunan pas ve korozyon inhibitörü sayesinde yatakları ve dişli yüzeylerini pas ve korozyona karşı oldukça başarılı bir şekilde korur.
Mükemmel Temizleme Özelliği: Motorda depozit oluşumunu engeller. Motoru sürekli temiz tutar.
Çevre Dostu: Çevreye zarar vermez. Deniz suyu üzerinde yağ tabakası oluşturmaz.
Mükemmel Yağlayıcılık ve Soğutma Özelliği: Mükemmel yağlama sağlar ve motorun ısınmasını engeller.
Yüksek Termal Stabilite: Yüksek termal stabilitesi sayesinde yüksek sıcaklıklarda performansını uzun süre korur. Uzun yağ değişimi aralığı sağlarken, yağın ömrünü uzatır. Soğuk iklim koşullarında kolay yağ akışı sağlar.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite, 100°C, cSt	ASTM D 445	7,2
*Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	154
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	70
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-36

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

NMMA TC-W3

Revizyon Numarası

01.04.2019 / REV03