SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



SPD Moto HP 2T

SPD Moto HP 2T, hava soğutmalı iki zamanlı motosikletlerde, pülverizatörlerde, çim biçme makinelerinde ve modern zincirli testerelerin yağlanması için özel olarak geliştirilmiş yüksek sıcaklıklarda dumanlama yapmayan özellikte 2-zamanlı motor yağıdır. Aşınmaya, paslanmaya ve korozyona karşı iyi koruma sağlayan düşük kül içeren özel katkı maddeleriyle formüle edilmiştir.

Kullanımı

Motor Üreticisinin Tavsiye Ettiği Karışım Oranı	Her 4 L Benzin İçin	Her 2 L Benzin İçin	Her 1 L Benzin İçin	Her 0.5 L Benzin İçin
Ölçek Kabı Hacmi 1 Ω : 50 ml/cc				
1:40	100 ml / 2 Ω	1 Ω	0.5 Ω	-
1:50	80 ml / Ort. 1.5 Ω	-	-	-
1:60	65 ml/ Ort. 1.3 Ω	-	0.25 Ω	-

Özellikleri

Üstün Temizleme Gücü: İçerdiği deterjan-dispersan temizleyici katıklar yardımıyla tortu oluşumunu önleyerek motoru temiz tutar.
Mükemmel Yağlama Performansı: Mükemmel yağlama özelliği ile pistonları pas, korozyon ve aşınmalara karşı korur. Bakım maliyetlerini düşürür.

Teknik Özellikler

Renk	Gözle	Kırmızı
*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	11,43
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	103
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-18

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

ISO L-EGD, API TC, JASO FD

Revizyon Numarası

27.03.2026 / REV01