SPEEDOL
Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



TSK Özel Antifriz

TSK Özel Antifriz, motor soğutma sisteminin bütün metallerini korumak için mükemmel şekilde ayarlanmış doğa-dostu organik radyatör soğutucusudur. Soğutma suyunun donma noktasını düşürür. Suyun kaynama noktasını yükselterek, yaz mevsiminde radyatör suyunun kaynamasını önler. Özellikle sarı metal yapılı soğutma sisteminde pas ve korozyonu önler, korozyona karşı mükemmel koruma sağlar.Silikat, borat, fosfat, nitrat, nitrit ve amin içermez.

Özellikleri

Yüksek Soğutma Performansı: Soğutma suyunun donma noktasını düşürür. Suyun kaynama noktasını yükselterek, yaz mevsiminde radyatör suyunun kaynamasını önler.
Pas ve Korozyona Karşı Güçlü Koruma Performansı: Soğutma sisteminde pas ve korozyonu önler, korozyona karşı mükemmel korunma sağlar.
Minimum Tortu Oluşumu: Şehir suyuyla inceltilip kullanıldığında dahi tortu oluşmaz.

Teknik Özellikler

Renk	Gözle	Sarı
Yoğunluk, 15°C, gr/mL	ASTM D 1298	1,110-1,140
Kaynama noktası, ºC, en az	ASTM D 1120	150
Alevlenme Noktas?, en az, °C	ASTM D 92	120
A??rl?kça Etilen Glikol miktar?, en az	-	%90
Donma Noktas?, en çok, °C Suland?r?lmam?? Hacimce %33 Hacimce %50	ASTM D 1177	 -15 -15 -34
A??rl?kça Kül miktar?, en çok	ASTM D 1119 veya ASTM D 482	%2
336 saat ve 88±2 °C'deki korozyon de?erleri, en çok, mg/cm^2 Bak?r	ASTM D 2570 veya ASTM D 1384	 0,8 1,2 0,8

Yumu?ak Lehim		0,8
Pirinç		0,7
Çelik		1,4
Dökme demir		
Dökme Alüminyum		

Karşıladığı Şartnameler

MAN 324 Type SNF, MB 325.3

Revizyon Numarası

01.06.2021 / REV01