SPEEDOL
Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



Zeta LCV F 5W30

Zeta LCV F 5W30, uzun motor ömrü ve aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlayan, yakıt tüketimini azaltan, çevre dostu gelişmiş sentetik teknolojili motor yağıdır. Bu ürün, Ford gibi Avrupalı motorlar kullanan veya ACEA A1/B1 veya A5/B5 şartnamelerinin karşılanması için başta Ford araçlar olmak üzere istenen birçok hafif ticari araçta tavsiye edilmektedir. Partikül filtreli araçlar için uygun olmayıp sadece Ford araçların DPF filtre sistemli motorları için kullanımı önerilir.

Kullanımı

Düşük viskozitelerde, yüksek sıcaklıklarda yakıt ekonomisi ve üstün koruma istenilen tüm doğal aspirasyonlu, enjeksiyonlu, turboşarjlı binek ve hafif ticari araç motorlarında kullanılır. Yalnızca Ford WSS-M2C913-B, Ford WSS-M2C913-C ve Ford WSS-M2C913-D onaylarının istendiği Ford marka hem DPF'li hem DPF'siz araçlarda da kullanılabilir.

Özellikleri

Zor Koşullar Altında Yüksek Performans: Soğuk havalarda motorun kolaylıkla ısınıp çalışmasını, çok sıcaklarda ise incelmeye karşı direnç sağlar böylece motorda sorun çıkmasına izin vermez. Tam güç ve ilk çalıştırmadan itibaren koruma sağlanmış olur.

Aşınma Önleyici: Motorun ilk çalışma anındaki aşınmalarını önler.

Düşük Egzoz Emisyonu: Egzoz emisyonunu azaltarak çevre korumasına yardımcı olur.

Yüksek Isı, Oksidasyon ve Köpük Kararlılığı: Uzun yağ değişimi aralığı sağlarken, yağın ömrünü uzatır. Oluşan asidi nötralize ederek, pasa karşı koruma sağlar. Köpük kontrolüyle aşınmaları önler.

Mükemmel Koruma: Yüksek sıcaklıklarda motoru aşınmaya karşı koruyarak motorun ilk üretim toleransları içinde kalmasını sağlar.

Üstün Motor Temizliği: İçerdiği üstün dispersan ve deterjan katıklarla motorun temiz kalmasını sağlar. Temiz kalan parçalar daha iyi çalışarak yüksek performans sağlanır.

Düşük Sıcaklıkta Çalışma: Düşük sıcaklıkta dahi ilk çalışma kolaylığı sağlayarak motor ömrünü uzatır.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	11
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	150
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	250
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-36

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

Ford WSS-M2C913-D Ford WSS-M2C913-C ACEA A5/B5 ACEA A1/B1 ACEA A3/B4 API SN/CF
Renault RN 0700 BMW Longlife-01 MB 229.3 MB229.5 VW 502 00 / 505 00 Opel GM-LL-B-025

Revizyon Numarası

03.03.2026 / REV02