SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri




## Turbotex 15W40

Turbotex 15W40, parafinik esaslı baz yağlar ile günümüz teknolojisine uygun performans katıklarının bir araya getirilmesiyle üretilmiş dizel motor yağıdır. Turbo ve süper şarjlı motorlara sahip, otomobil, kamyonet, minibüs, panelvan gibi hafif ticari araçlarda kullanılır.

### Kullanımı

Turbo ve süper turbo şarjlı motorlara sahip otomobil, kamyonet, minibüs, panelvan gibi hafif ticari araçlarda, API CF-4 performansının istendiği dizel motorlarda kullanılır.

### Özellikleri

**Tortu ve Kurum Oluşumunu Engelleme**: Yüksek sıcaklıklarda tortu oluşumunu kontrol ederken kurum kontrolünü dispersan özelliği ile kontrol ederken yağın kalınlaşmasını önlemiş olur, basıncı dengeler. Bakım giderleri azaltılır.

**Yüksek Korozyon ve Köpük Kararlılığı**: İçeriğindeki korozyon inhibitörü sayesinde motor pas ve korozyona karşı, köpük kesici katık sayesinde köpük oluşumu, dolayısıyla aşınmaya karşı motor korunmuş olur.

**Yüksek Isı ve Oksidasyon Kararlılığı**: Uzun yağ değişimi aralığı sağlarken, yağın ömrünü uzatır. Soğuk iklim koşullarında kolay yağ akışını sağlar.

**Yüksek Temizleme Özelliği**: İçerisinde bulunan deterjan ve dispersan katıklar sayesinde motor parçalarını temiz tutar.

**Aşınma Önleyici**: Motorun ilk çalışma anındaki aşınmalarını önler.

### Teknik Özellikler

| | | |
|---|---|---|
| *Kinematik Viskozite 100 °C, cSt | ASTM D 445 | 14.4 |
| *Viskozite İndeks | ASTM D 2270 | 138 |
| *Alevlenme Noktası, °C | ASTM D 92 | 224 |
| *Akma Noktası,°C | ASTM D 97 | -24 |

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

### Karşıladığı Şartnameler

API CF-4 ACEA E2 MTU TYPE 1 MB 228.0 MAN 270 Allison C3/C4 CAT TO-2

### Revizyon Numarası

03.03.2026 / REV06