SPEEDOL Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



Süper Dizel 20W50

Dizel ve benzinli araçlar için, yüksek kaliteli baz yağlarla üstün özellik içeren katıkların harmanlanmasıyla hazırlanmış dört mevsim kullanılabilen çok dereceli mineral esaslı motor yağıdır.

Kullanımı

Dizel binek araçların API CF sınıfı için önerilen araçlarda, benzinli araçlar için de API SF sınıfı için önerilen araçlarda kullanılır.

Özellikleri

Aşınma Önleyici: Motorun ilk çalışma anındaki aşınmalarını önler.
Koruma Kapasitesi: İçerisinde bulunan korozyon katığıyla metal yüzeyinde film oluşturularak aşınmayı önler.
Korozyon ve Köpük Kararlılığı: İçeriğindeki korozyon inhibitörü sayesinde motoru, pas ve korozyona karşı, köpük kesici katık sayesinde köpüğün neden olduğu aşınmaya karşı korumuş olur. Isı ve Oksidasyon Kararlılığı: Uzun yağ değişimi aralığı sağlarken, yağın ömrünü uzatır. Soğuk iklim koşullarında kolay yağ akışını sağlar.
Tortu ve Kurum Oluşumunu Engelleme: Yüksek sıcaklıklarda tortu oluşumunu kontrol eder. Kurum kontrolünü, dispersan özelliği ile kontrol ederek motoru temiz tutar.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	17,0
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	122
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	230
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-21

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

API CF/SF

Revizyon Numarası

01.03.2018 / REV03