

CSG Beyaz Gres

Üstün kaliteli baz yağlar ile kalsiyum sabunlu katıkların harmanlanmasıyla hazırlanmış beyaz renkli grestir.

Kullanımı

Çalışma sıcaklığının yüksek olmadığı çeşitli uygulama alanlarında çabuk ve etkili yağlama sağlar. 70°C'yi aşmayan bilyalı rulmanlı yatakların, hidrolik türbinlerin gres yağlanmasında tavsiye edilir. Şasi yağlamasında üstün performans sağlar.

Özellikleri

Suya Direnç Özelliği: Suda erimediğinden yağlamayı devam ettirir.
Aşınma Önleyici Özellik: Aşınmaları azaltarak bakım masraflarını minimize eder.
Sistemden Ayrılmama Özelliği: Lifli yapısından dolayı satıhlara yapışarak sarfiyatı azaltır, hava temasını kestiğinden korozyonu önler.

Teknik Özellikler

Sabun Cinsi	-	Ca	Ca
Renk	Gözle	Beyaz	Beyaz
NLGI	-	2	3
Damlama Noktası, °C, min.	TS 5937 ISO 6299	95	95
İşlenmiş Penetrasyon 25°C'de	ASTM D 217	265-295	220-250
Çalışma Sıcaklığı, °C	-	-20 /+70	-20 / +70

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

11.12.2025 / REV06