SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



CSG Sarı Gres

Üstün kaliteli baz yağlar ile kalsiyum sabunlu katıkların harmanlanmasıyla hazırlanmış sarı renkli grestir.

Kullanımı

Çalışma sıcaklığının yüksek olmadığı çeşitli uygulama alanlarında çabuk ve etkili yağlama sağlar. 70°C'yi aşmayan bilyalı rulmanlı yatakların, hidrolik türbinlerin gres yağlanmasında tavsiye edilir. Şasi yağlamasında üstün performans sağlar.

Özellikleri

Suya Direnç Özelliği: Suda erimediğinden yağlamayı devam ettirir.
Aşınma Önleyici Özellik: Aşınmaları azaltarak bakım masraflarını minimize eder.
Sistemden Ayrılmama Özelliği: Lifli yapısından dolayı satıhlara yapışarak sarfiyatı azaltır, hava temasını kestiğinden korozyonu önler.

Teknik Özellikler

Sabun Cinsi	-	Ca	Ca
Renk	Gözle	Sarı	Sarı
NLGI	-	2	3
*Baz Yağ Viskozitesi 40°C'de, cSt	ASTM D 445	180-200	190-210
*Baz Yağ Viskozitesi 100°C'de, cSt	ASTM D 445	16-18	17-19
Damlama Noktası, °C, min.	TS 5937 ISO 6299	95	95
İşlenmiş Penetrasyon 25°C'de	ASTM D 217	265-295	220-250
Çalışma Sıcaklığı, °C	-	-20 /+70	-20 / +70

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

11.12.2025 / REV09