SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



Zeta FE 948B PAO 5W20

Zeta FE 948B PAO 5W20, düşük HTHS viskozitesi gerektiren Ford benzinli otomobiller için formüle edilmiş tam sentetik PAO teknolojili yapıya sahip düşük sürtünmeli motor yağıdır. FORD WSS-M2C948-B spesifikasyonlu bu motor yağı, özellikle 1.0L EcoBoost 3 silindirli benzinli motorlar için gereklidir. Ayrıca, ACEA A1 / B1 veya API SN standartlarına sahip 5W-20 viskozite dereceli katalitik konvertörlü ve Dizel Partikül Filtreli Yakıt Ekonomisi yağlayıcı tipi gerektiren yeni nesil benzinli ve dizel motorlar için de uygundur.

Kullanımı

Bu düşük küllü yüksek performans motor yağı, 913 D gerektiren Ford Focus ST 2.5L Duratec (2004), 917A gerektiren Ford Ka 2009 (08/2008), 937 A gerektiren Ford Focus RS (2004) ve ayrıca 913D gerektiren 1.3L, 1.6L ve 1.8L Duratec motorları hariç olmak üzere, son nesil FORD Benzinli motorlar için formüle edilmiştir. Ayrıca Ford 925A ve 925B gerektiren ST JLR.03.5004 performanslı motor yağı, V6 ve V8 süperşarjlı motorlar hariç olmak üzere çoğu JAGUAR & LAND ROVER benzinli motorda kullanılabilir.

Özellikleri

Çevre Dostu: Sahip olduğu modern Full SAPS (düşük kükürt, sülfatlı kül ve fosfor oranı) teknolojisi ile motor ömrünü uzatır, CO2 Nötr teknolojisine sahiptir, çevreyi korur.

Düşük Egzoz Emisyonu: Zararlı egzoz gazı emisyonları azaltan özelliği sayesinde çevre dostu bir üründür.

Yenilikçi Formülasyon: Üstün Sentetik PAO teknolojisi sayesinde soğukta kolay çalışma performansı sağlar ve yağlamayı kolaylaştırır. Sürtünmeyi azaltır yağ filmi direnci sağlar, yağ basıncını dengeler.

Yüksek Isı ve Oksidasyon Kararlılığı: Sentetik olması dolayısıyla yağ eksiltmesi minimal düzeydedir, antioksidan özelliğinden dolayı yağın yaşlanması çok yavaş olduğundan, yağ servis ömrünü uzatır.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	8,2
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	162
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	218
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-45

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

API SN/CF ILSAC GF-5 ACEA A1/B1 ACEA C5 FORD WSS-M2C948-A FORD WSS-M2C948-B (913A, 913B, 913C, 925A, 925B karşılar) Jaguar Land Rover ST JLR.03.5004

Revizyon Numarası

03.03.2026 / REV02