SPEEDOL
Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



Zeta DPF Plus 5W40 C3

Sentetik baz yağlar ve özel katıklar ile formüle edilmiş, DPF ve SCR içeren egzoz sistemleri ile donatılmış dizel binek ve hafif ticari araçlar ile katalitik konvertörlü benzinli araçlar için geliştirilmiş tam sentetik motor yağıdır.

Kullanımı

Uzun yağ değişim periyotlarının söz konusu olduğu yeni teknoloji binek araç, arazi aracı (SUV) ve hafif ticari araçlarda bulunan yüksek performanslı benzinli ve dizel motorlar başta olmak üzere her tür modern araç motorları için tavsiye edilmektedir.

Özellikleri

Düşük Egzoz Emisyonu: Zararlı egzoz gazı emisyonlarını azaltan özelliği sayesinde çevre dostu bir üründür.
Düşük Kül İçeriği: Dizel partikül filtreleri içinde partikül birikiminin azalmasına yardımcı olur.
Düşük Kükürt ve Fosfor İçeriği: Benzinli araçlardaki katalitik konvertörlerin yıpranmasını azaltmada yardımcı olur.
Üstün Dispersan Özelliği: Kurum parçacıklarını dağıtarak büyük kurum tortularının oluşmasını ve motorunuza zarar vermesini önler, motoru devamlı temiz tutar.
Yakıt Ekonomisi: Yağlama işlemi mükemmel olduğundan, üstün sürtünme özellikleriyle yakıt ekonomisi sağlar.
Yüksek Isı ve Oksidasyon Kararlılığı: Sentetik olması dolayısıyla yağ eksiltmesi minimal düzeydedir, antioksidan özelliğinden dolayı yağın yaşlanması çok yavaş olduğundan, yağ servis ömrünü uzatır. Düşük Sıcaklıkta Yüksek Pompalanabilirlik Özelliği: Düşük sıcaklıkta çok iyi pompalanabilirlik özelliğinden dolayı, ilk çalışma kolaylığı sağlayarak motor ömrünü uzatır.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	12,75
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	158
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	240
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-33

* Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

Karşıladığı Şartnameler

API SP/SN PLUS/SN/SM/CF, ACEA C3/C2, MB 229.31, Fiat 9.55535-S1

Revizyon Numarası

01.08.2025 / REV00