SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



ATF Dexron III SS Yellow

ATF Dexron III SS Yellow, özel katık teknolojisi ve modern transmisyon sistemlerinin özelllikleri göz önüne alınarak formüle edilmiş, GM Dexron IIIG & Ford Mercon standartlarını karşılayan semi sentetik otomatik transmisyon sıvısıdır.

Kullanımı

Binek ve ticari araçların şanzımanlarında, elektronik kontrollü transmisyonlarında ve hidrolik direksiyon sistemlerinde kullanılır.

Özellikleri

Yüksek Viskozite İndeks: Yüksek viskozite indeksli olup dört mevsim kullanılabilir. Yüksek viskozite indeks özelliği sayesinde oluşturduğu film tabakası yırtılmaya karşı çok dirençlidir.

Yüksek Aşınma Önleyici Özellik: Maksimum yağlama ve verim, minimum aşınma sağlar. Yüksek aşınma önleyici özelliği sayesinde sistemin ömrünü uzatır.

Yüksek Isı, Oksidasyon ve Köpük Kararlılığı: Uzun yağ değişimi aralığı sağlarken, yağın ömrünü uzatır. Pasa karşı koruma sağlar. Köpük kontrolüyle aşınmaları önler.

Korozyona Karşı Üstün Koruma: İçerisinde bulunan korozyon inhibitörlü katık sayesinde, sistemi korozyona karşı korur.

Uzun Yağ Ömrü: Sentetik yapısıyla daha uzun süre kullanım sağlar, yağ değişim bakım aralığı kısaltılmış olur.

Teknik Özellikler

Renk	Gözle	Sarı
*Kinematik Viskozite, 40 °C'de, cSt	ASTM D 445	31.5
*Kinematik Viskozite, 100 °C'de, cSt	ASTM D 445	7,65
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	152
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-45
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	220

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

GM DEXRON - IIIG GM DEXRON - IID MB 236.5 DTFR 13C170(MB 236.9) ALLISON C4 ZF TE-ML 03D/04D/14A/17C MAN 339 TYPE V1/Z1 FORD MERCON CAT TO-2 VOITH H55.6335.XX

Revizyon Numarası

01.08.2025 / REV01