SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



LSG Gres

LSG Gres, lityum sabunlu pas, oksidasyon katıkları içeren suya dayanıklı sarı renkte bir üründür. Özellikle rulman yağlaması için geliştirilmiş olup, şasi yağlamasında kullanılabilir.

Kullanımı

Rulmanlarda, kaymalı yataklarda, merkezi yağlama sistemlerinde ve genel endüstriyel uygulamalarda kullanılır. Özellikle rulman yağlaması için geliştirilmiş olup, şasi yağlamasında kullanılabilir.

Özellikleri

Geniş Uygulama Alanı: Araç filolarının ve fabrikaların geniş amaçlı uygulamalarında gres çeşidini azaltarak ekonomi sağlar.
Pas ve Korozyona Karşı Yüksek Direnç Özelliği: Pas ve korozyona karşı yüksek direnç sağlar.
Yüksek Sıcaklıklarda Çalışma Performansı: -20 °C ila +130 °C arasında çalışma performansı sağlar.
Tampon Yağ Filmi Oluşturma: Titreşimli ortamlarda tampon yağ filmi oluşturarak yatak ömrünü uzatır.

Teknik Özellikler

Sabun Cinsi	-	Lityum	Lityum
Renk	Gözle	Sarı	Sarı
NLGI	-	2	3
*Damlama Noktası, °C	TS 5937 ISO 6299	190	190
İşlenmiş Penetrasyon 25 °C'de	ASTM D 217	265-295	220-250
Çalışma Sıcaklığı, °C	-	-20 / +130	-20 / +130

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

11.12.2025 / REV07