

SpeedTrans LSG HD N.3

Özellikle otomobil poryalarının ve bağlantılı sistemlerinin yağlanması için özel olarak formüle edilmiş suya ve korozyona dayanımı yüksek gres çeşididir.

Kullanımı

Özellikle otomotivde tekerlek göbeği / porya ve sistemlerinin yağlanması için geliştirilmiş olup, şasi yağlamasında ve diğer genel uygulamalarda da kullanım yeri bulmaktadır.

Özellikleri

Suya Karşı Mükemmel Dayanım: Suda erimediğinden yağlamayı devam ettirir.
Korozyon Dayanımı Ekstra Güçlü: Korozyona ve suya karşı güçlü koruma sağlar.
Uzun Ömürlü – Yüksek Oksidasyon Dayanım Performans: Okside olma özelliği güçlendirildiği için daha uzun ömürlü kullanıma olanak verir.
Gres Sızıntılarına Karşı Mükemmel Mekanik Stabilite: Mekanik çalışma sebebi ile yumuşamaya karşı mükemmel direnç gösterir.
Tutunma ve Lifli Yapısı ile Düşük Gres Sarfiyatı: Standard lityum sabunlu greslere göre daha camsı ve lifli yapısı ile sistemde kalıcılığı daha fazladır ve gres sarfiyatı düşüktür.

Teknik Özellikler

Sabun Cinsi	-	Lityum
Renk, Görünüm	Gözle	Yeşil, Lifli
NLGI	-	3
*Damlama Noktası, °C	TS 5937 ISO 6299	195
*İşlenmiş Penetrasyon 25 °C'de	ASTM D 217	240
Baz Yağ Cinsi	-	Mineral
*Baz Yağ Viskozitesi 40 °C'de, cSt	ASTM D 445	130
*Yağ Ayrışması, 30 saat, 100°C	ASTM D 6184	%1
EMCOR Korozyon Koruma Testi	ISO 11007	0-0
Bakır Korozyon Dayanım Testi	ASTM D 4048	1b

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

11.12.2025 / REV01