SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



LCS V220 EPM2

Yüksek pompalanabilme özelliği, yüksek basınç ve su/sulu ortamlarda mükemmel dayanıklılık, pas ve korozyona karşı üstün koruma sağlayan, katı yağlayıcı, aşırı basınç, pas ve oksidasyon önleyici katıklar içeren yapışkan özellikte lityum/kalsiyum grestir.

Kullanımı

-25°C ile 135°C arasında çalışan genel uygulamalarda, madencilik ve iş makinelerinde, otomotiv yan sanayinde, merkezi yağlama sistemlerinde rahatlıkla kullanılır.

Özellikleri

Ağır yüklerde bozulma, yumuşama yapmaz.
Aşırı basınçlara, aşınmalara ve yorulmaya karşı çok iyi performans sağlar.
Pasa ve korozyona karşı çok iyi koruma sağlarlar.
Suyun bulunduğu ortamlarda rulmanları korur ve sızdırmazlık sağlarlar.
Rulman ömürlerini uzatarak bakım, uzun kullanım ömürleri ile de işletme maliyetlerini azaltırlar. Yüksek derecede yapışma kabiliyetine sahiptir.
Kayıp ve gres tüketimini azaltır.

Teknik Özellikler

Sabun Cinsi	-	Lityum-Kalsiyum
Renk	Gözle	Siyah
NLGI	-	2
*Damlama Noktası,°C	TS 5937 ISO 6299	185
*İşlenmiş Penetrasyon 25 °C	ASTM D 217	265-295
Baz Yağ Cinsi	-	Mineral
*Baz Yağ Viskozitesi 40 °C'de, cSt	ASTM D 445	220
Çalışma Sıcaklığı, °C	-	-10 /+125
*Dört Bilya Analizi, kgf	ASTM D 2596	315

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

11.12.2025 / REV01