SPEEDOL
Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



BaComp SP15

BaComp SP15, su, aşınma, korozyon ve oksitlenmeye karşı üstün performans gösteren semi-sentetik ester yapılı baryum kompleks grestir.

Kullanımı

Dişli millerinde, teleferik rulmanlarında, freze tezgahlarındaki kronik mil rulmanlarında, iğneli rulmanlarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

Özellikleri

Aşırı basınca ve yorulmalara karşı direnç sağlar.
-30°C ile +150°C sıcaklığı arası geniş kullanım alanı sağlar.
Suya, kimyasal ortam ve oksitlenmeye karşı dirençlidir.

Teknik Özellikler

Sabun Cinsi	-	Baryum Kompleks
Renk	Gözle	Bej
NLGI	-	2
Damlama Noktası, °C, min.	TS 5937 ISO 6299	225
*İşlenmiş Penetrasyon 25 °C	ASTM D 217	265-295
Baz Yağ Cinsi	-	Ester-Sentetik-Mineral
*Baz Yağ Viskozitesi 40 °C'de, cSt	ASTM D 445	15
Çalışma Sıcaklığı, °C	-	-30 /+150
Dört Bilya Analizi, kgf, min.	ASTM D 2596	250
4 Bilya Aşınma Çapı, mm, maks.	ASTM D 2266	0,5
Su ile Yıkanma, %Ağırlık, maks.	ASTM D 1264	2
Yağdan Ayrılma, %Ağırlık, maks.	ASTM D 6184	2
Hız Faktörü, n x dm (mm/min)	-	1.000.000

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Revizyon Numarası

11.12.2025 / REV01