SPEEDOL
Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



UHPD 10W30

Ağır şartlar altında çalışan yeni nesil dizel araçların motorlarının yağlanması için, üstün kaliteli sentetik baz yağlar ve üstün performanslı katıklarla özel olarak hazırlanmış çok dereceli semi sentetik ağır hizmet dizel motor yağıdır.

Kullanımı

Dizel motorlara sahip tüm hafif ticari araç, kamyon , otobüs , tır ve iş makinelerinde kullanılır. İnşaat ve tarım gibi arazi şartlarında ağır yük altında çalışan araçlarda yüksek performans sağlar.

Özellikleri

Geliştirilmiş Üstün Deterjan / Dispersan Özelliği: Kurum parçacıklarını dağıtarak büyük kurum tortularının oluşmasını ve motorunuza zarar vermesini önler, motoru devamlı temiz tutar.

Düşük Sıcaklıkta Yüksek Pompalanabilirlik Özelliği: Düşük sıcaklıkta çok iyi pompalanabilirlik özelliğinden dolayı, ilk çalışma kolaylığı sağlayarak motor ömrünü uzatır.

Yüksek Isı ve Oksidasyon Kararlılığı: Sentetik baz yağ içermesi nedeni ile yağ eksiltmesi minimal düzeydedir, antioksidan özelliği ile yağın yaşlanması çok yavaş olduğundan, yağ değiştirme bakım aralığı uzundur.

Yüksek Yakıt Ekonomisi: Yağlama işlemi mükemmel olduğundan, üstün sürtünme özellikleriyle yakıt ekonomisi sağlar.

Yüksek Nötralize Etme Gücü: Yüksek sıcaklıklarda motoru aşınmaya karşı korur, motorun ilk üretim toleransları içinde kalmasını sağlar.

Yüksek Korozyon ve Köpük Kararlılığı: İçeriğindeki korozyon inhibitörü sayesinde motor pas ve korozyona karşı, köpük kesici katık sayesinde köpük oluşumu, dolayısıyla aşınmaya karşı motor korunmuş olur.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	11.8
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	150
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	250
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-30

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

API CI-4 FORD WSS-M2C921-A ACEA E7 DTFR 15B110 (MB 228.3) MAN M 3275 VOLVO VDS-2 Mack EO-M+ Renault Trucks RLD2/RLD Cummins CES 20076/77/78 Caterpiller ECF-2 ECF-1a

Revizyon Numarası

03.03.2026 / REV03