SPEEDOL Since 1921 Lubricants Madeni Yağ & Gresleri



## Li-Mo 190

Li-Mo 190 gresi, lityum sabunlu pas, oksidasyon, AW / EP katıkları ve $MoS_2$ içeren suya dayanıklı gri renkte bir üründür. Özellikle rulman yağlaması için geliştirilmiş olup, şasi yağlamasında kullanılabilir.

## Kullanımı

Rulmanlarda, kaymalı yataklarda, merkezi yağlama sistemlerinde ve genel endüstriyel uygulamalarda kullanılır. Özellikle rulman yağlaması için geliştirilmiş olup, şasi yağlamasında kullanılabilir.

## Özellikleri

**Geniş Uygulama Alanı**: Araç filolarının ve fabrikaların geniş amaçlı uygulamalarında gres çeşidini azaltarak ekonomi sağlar.
**Pas ve Korozyona Karşı Yüksek Direnç Özelliği**: Pas ve korozyona karşı yüksek direnç sağlar.
**Yüksek Sıcaklıklarda Çalışma Performansı**: -20 °C ila +130 °C arasında çalışma performansı sağlar.
**Vibrasyonun Olduğu Sistemlerde Çalışma Performansı**: İçeriğindeki $MoS_2$ sayesinde vibrasyona karşı dayanım sağlar.
**Aşınma Önleyici Ekstra Koruma Performansı**: Molibden di sülfit içerdiğinden titreşimli ve darbeli ağır yük altında çalışan yataklarda ekstra koruyuculuk sağlar. İçerdiği EP yüksek basınç katığı sayesinde aşınmaları azaltarak bakım masraflarını minimize eder.
**Tampon Yağ Filmi Oluşturma**: Titreşimli ortamlarda tampon yağ filmi oluşturarak yatak ömrünü uzatır.

## Teknik Özellikler

| | | |
|---|---|---|
| Sabun Cinsi | - | Lityum |
| Katı Yağlayıcı | - | $MoS_2$ |
| Renk | Gözle | Siyah |
| Çalışma Sıcaklığı, °C | - | -20 / +130 |
| NLGI | - | 2 |
| İşlenmiş Penetrasyon, 25 °C'de | ASTM D 217 | 265-295 |
| *Damlama Noktası, °C | TS 5937 ISO 6299 | 190 |
| Dört Bilya Analizi, kgf, min. | ASTM D 2596 | 250 |

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

## Revizyon Numarası

23.06.2026 / REV04